

# H<sub>20</sub> VS



Kcal = Watt x 0.860  
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.259  
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.751  
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.519  
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.309

p max = 10.0 bar

Colours / Couleurs / Farbe / Colores


[B] Standard  
[T] + 10%  
[S] + 20%

For further details see page 64 / Pour plus d'informations consultez la page 64 / Sie können für eventuelle Rückfragen auf Seite 64 konsultieren / Para otras informaciones ver la pagina 64.




Standard connection / Raccord standard  
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM\_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[B]




z\* = 2,9

[E]




z\* > 2,9

[S]




z\* = 2,9

[D]




z\* = 2,9

[PS]




z\* > 2,9

[PD]




z\* > 2,9

[5]




5

[5\_]



z\* = 2,9

[P5\_]



z\* > 2,9

Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

l\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

# H\_20 VS [ B ]

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20°

No. el.	H		I*	60	70	80	100	120	160	170	180	200	220
	L												
6	20.0	29.0		156	179	202	247	293	360	381	401	442	483
7	23.2	32.2		182	209	236	289	341	420	444	468	516	564
8	26.4	35.4		208	239	269	330	390	480	508	535	590	645
9	29.6	38.6		234	269	303	371	439	540	571	602	664	725
10	32.8	41.8		261	299	337	412	488	600	635	669	737	806
11	36.0	45.0		287	329	370	454	536	660	698	736	811	886
12	39.2	48.2		313	359	404	495	585	720	762	803	885	967
13	42.4	51.4		339	389	437	536	634	780	825	869	959	1 048
14	45.6	54.6		365	419	471	577	683	841	888	936	1 032	1 128
15	48.8	57.8		391	448	505	619	731	901	952	1 003	1 106	1 209
16	52.0	61.0		417	478	538	660	780	961	1 015	1 070	1 180	1 289
17	55.2	64.2		443	508	572	701	829	1 021	1 079	1 137	1 254	1 370
18	58.4	67.4		469	538	606	742	878	1 081	1 142	1 204	1 327	
19	61.6	70.6		495	568	639	784	927	1 141	1 206	1 271	1 401	
20	64.8	73.8		521	598	673	825	975	1 201	1 269	1 338	1 475	
22	71.2	80.2		573	658	740	907	1 073	1 321	1 396	1 471	1 622	
24	77.6	86.6		625	717	808	990	1 170	1 441	1 523	1 605	1 770	
26	84.0	93.0		677	777	875	1 072	1 268	1 561	1 650	1 739	1 917	
28	90.4	99.4		729	837	942	1 155	1 365	1 681	1 777	1 873	2 065	
30	96.8	105.8		782	897	1 010	1 237	1 463	1 801	1 904	2 007	2 212	
I*				<b>56 cm</b>	<b>66 cm</b>	<b>76 cm</b>	<b>96 cm</b>	<b>116 cm</b>	<b>156 cm</b>	<b>166 cm</b>	<b>176 cm</b>	<b>196 cm</b>	<b>216 cm</b>
Lt*				<b>0.185</b>	<b>0.207</b>	<b>0.229</b>	<b>0.273</b>	<b>0.318</b>	<b>0.406</b>	<b>0.428</b>	<b>0.451</b>	<b>0.495</b>	<b>0.539</b>

## Optional




Angled Valve  
Vanne équerre  
Eckausführung Ventil  
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**  
[CROM] **E12SQR**




Thermostatic head  
Tête thermostatique  
Thermostatkopf  
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**  
[CROM] **TTR**



Sleeving kit  
Kit couvre tuyau  
Rosetten  
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**  
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm  
[BIAN] **CTB**  
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm  
[BIAN] **CWB**  
[CROM] **CWR**



Towel hooks  
Paire de patère  
Crochet das Bugel  
Percha


[INOX] **3A20X**

I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones P\* = page / page / Seite / página

Lt\* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

■ = For information about transport, see page 2 / Voir la page 2 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 2 / Porte: ver página 2

# H<sub>2</sub>O OS



Kcal = Watt x 0.860  
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.259  
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.751  
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.549  
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.309

p max = 10.0 bar

## Colours/Couleurs /Farbe/Colores


[B] Standard  
[T] + 10%  
[S] + 20%

For further details see page 64 / Pour plus d'informations consultez la page 64 / Sie können für eventuelle Rückfragen auf Seite 64 konsultieren / Para otras informaciones ver la pagina 64.




## Standard connection / Raccord standard / Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM\_]




## Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[C\_]




z\* = 2,9

[E\_]




z\* > 2,9

[G\_]




z\* = 2,9

[M\_]




z\* > 2,9

[C5\_]




[G5\_]



z\* = 2,9

[M5\_]



z\* > 2,9

Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

# H\_20 OS [ B ]

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20°

No. el.	H	L	I*	60	70	80	100	120	160	170	180	200	220
6	20.0	29.0		142	166	190	237	285	379	403	427	474	522
7	23.2	32.2		166	194	221	277	332	443	470	498	553	609
8	26.4	35.4		190	221	253	316	379	506	537	569	632	696
9	29.6	38.6		213	249	285	356	427	569	605	640	711	782
10	32.8	41.8		237	277	316	395	474	632	672	711	790	869
11	36.0	45.0		261	304	348	435	522	696	739	782	869	956
12	39.2	48.2		285	332	379	474	569	759	806	854	948	1 043
13	42.4	51.4		308	360	411	514	617	822	873	925	1 028	1 130
14	45.6	54.6		332	387	443	553	664	885	941	996	1 107	1 217
15	48.8	57.8		356	415	474	593	711	948	1 008	1 067	1 186	1 304
16	52.0	61.0		379	443	506	632	759	1 012	1 075	1 138	1 265	1 391
17	55.2	64.2		403	470	537	672	806	1 075	1 142	1 209	1 344	1 478
18	58.4	67.4		427	498	569	711	854	1 138	1 209	1 280	1 423	
19	61.6	70.6		451	526	601	751	901	1 201	1 276	1 352	1 502	
20	64.8	73.8		474	553	632	790	948	1 265	1 344	1 423	1 581	
22	71.2	80.2		522	609	696	869	1 043	1 391	1 478	1 565	1 739	
24	77.6	86.6		569	664	758	948	1 138	1 517	1 612	1 706	1 896	
26	84.0	93.0		616	719	822	1 027	1 232	1 643	1 746	1 849	2 054	
28	90.4	99.4		663	774	884	1 105	1 326	1 768	1 879	1 989	2 210	
30	96.8	105.8		710	829	947	1 184	1 421	1 894	2 013	2 131	2 368	
I*				<b>56 cm</b>	<b>66 cm</b>	<b>76 cm</b>	<b>96 cm</b>	<b>116 cm</b>	<b>156 cm</b>	<b>166 cm</b>	<b>176 cm</b>	<b>196 cm</b>	<b>216 cm</b>
Li*				<b>0.185</b>	<b>0.207</b>	<b>0.229</b>	<b>0.273</b>	<b>0.318</b>	<b>0.406</b>	<b>0.428</b>	<b>0.451</b>	<b>0.495</b>	<b>0.539</b>

## Optional



(P\* = 202)


Angled Valve  
Vanne équerre  
Eckausführung Ventil  
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**  
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head  
Tête thermostatique  
Thermostatkopf  
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB**  
[CROM] **TTR**



(I\* = 5 cm)

Sleeving kit  
Kit couvre tuyau  
Rosetten  
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**  
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm

[BIAN] **CTB**  
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm

[BIAN] **CWB**  
[CROM] **CWR**



Towel hooks  
Paire de patère  
Crochet das Bugel  
Percha

[INOX] **3A20X**

I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones P\* = page / page / Seite / página

Li\* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

■ = For information about transport, see page 2 / Voir la page 2 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 2 / Porte: ver página 2

# H<sub>20</sub> VD



Kcal = Watt x 0.860  
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.269  
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.747  
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.513  
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.302

p max = 10.0 bar


Colours/Couleurs /Farbe/Colores

[B] Standard  
[T] + 10%  
[S] + 20%


For further details see page 64 / Pour plus d'informations consultez la page 64 / Sie können für eventuelle Rückfragen auf Seite 64 konsultieren / Para otras informaciones ver la pagina 64.



Standard connection / Raccord standard  
Standard Anschluss / Conexión estándar



Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial





Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

# H\_20 VD [ B ]

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20°

No. el.	H		I*	60	70	80	100	120	160	170	180	200	220
	L	H											
6	20.0	29.0		243	278	311	375	438	558	587	630	673	728
7	23.2	32.2		284	324	362	438	511	651	685	735	785	850
8	26.4	35.4		325	370	414	500	584	743	783	840	897	971
9	29.6	38.6		365	416	466	563	657	836	881	945	1 009	1 093
10	32.8	41.8		406	463	518	625	730	929	979	1 050	1 122	1 214
11	36.0	45.0		446	509	569	688	803	1 022	1 076	1 155	1 234	1 335
12	39.2	48.2		487	555	621	750	876	1 115	1 174	1 261	1 346	1 457
13	42.4	51.4		528	601	673	813	949	1 208	1 272	1 366	1 458	1 578
14	45.6	54.6		568	648	725	876	1 022	1 301	1 370	1 471	1 570	1 700
15	48.8	57.8		609	694	777	938	1 095	1394	1 468	1 576	1 682	1 821
16	52.0	61.0		649	740	828	1 001	1 168	1 487	1 566	1 681	1 794	1 943
17	55.2	64.2		690	786	880	1 063	1 241	1 580	1 664	1 786	1 907	2 064
18	58.4	67.4		730	833	932	1 126	1 314	1 673	1 762	1 891	2 019	
19	61.6	70.6		771	879	984	1 188	1 387	1 766	1 859	1 996	2 131	
20	64.8	73.8		812	925	1 035	1 251	1 460	1 859	1 957	2 101	2 243	
22	71.2	80.2		893	1 018	1 139	1 376	1 606	2 045				
24	77.6	86.6		974	1 110	1 242	1 501	1 751	2 230				
26	84.0	93.0		1 055	1 203	1 346	1 626	1 897	2416				
28	90.4	99.4		1 136	1 295	1 450	1 751	2 043	2 602				
30	96.8	105.8		1 217	1 388	1 553	1 876	2 189	2 788				
I*				56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	216 cm
Lt*				0.318	0.362	0.406	0.495	0.584	0.761	0.805	0.850	0.938	1.027

## Optional




Angled Valve  
Vanne équerre  
Eckausführung Ventil  
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**  
[CROM] **E12SQR**




Thermostatic head  
Tête thermostatique  
Thermostatkopf  
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**  
[CROM] **TTR**



Sleeving kit  
Kit couvre tuyau  
Rosetten  
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**  
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm  
[BIAN] **CTB**  
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm  
[BIAN] **CWB**  
[CROM] **CWR**



Towel hooks  
Paire de patère  
Crochet das Bugel  
Percha

[INOX] **3A20X**

I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones P\* = page / page / Seite / página

Lt\* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

■ = For information about transport, see page 2 / Voir la page 2 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 2 / Porte: ver página 2

# H<sub>2</sub>O OD



Kcal = Watt x 0.860  
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.269  
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.747  
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.513  
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.302

p max = 10.0 bar

## Colours/Couleurs /Farbe/Colores


[B] Standard  
[T] + 10%  
[S] + 20%

For further details see page 64 / Pour plus d'informations consultez la page 64 / Sie können für eventuelle Rückfragen auf Seite 64 konsultieren / Para otras informaciones ver la pagina 64.




## Standard connection / Raccord standard Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM\_]




## Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[C\_]




z\* = 2,9

[E\_]




z\* > 2,9

[G\_]




z\* = 2,9

[M\_]




z\* > 2,9

[C5\_]




[G5\_]



z\* = 2,9

[M5\_]



z\* > 2,9



Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones



# H\_20 OD [ B ]

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20°

No. el.	L		I*	60	70	80	100	120	160	170	180	200	220
	H												
6	20.0	29.0		246	287	328	410	491	655	696	737	819	901
7	23.2	32.2		279	326	372	465	558	744	791	837	930	1 023
8	26.4	35.4		313	366	418	522	627	835	888	940	1 044	1 149
9	29.6	38.6		348	405	463	579	695	927	985	1 043	1 158	1 274
10	32.8	41.8		381	445	508	636	763	1 017	1 080	1 144	1 271	1 398
11	36.0	45.0		415	484	553	692	830	1 107	1 176	1 245	1 384	1 522
12	39.2	48.2		449	524	599	749	899	1 198	1 273	1 348	1 498	1 647
13	42.4	51.4		482	563	643	804	964	1 286	1 366	1 447	1 607	1 768
14	45.6	54.6		516	602	688	860	1 032	1 376	1 462	1 548	1 720	1 892
15	48.8	57.8		552	643	735	919	1 103	1 471	1 563	1 655	1 839	2 022
16	52.0	61.0		588	685	783	979	1 175	1 567	1 665	1 763	1 958	2 154
17	55.2	64.2		623	726	830	1 038	1 245	1 660	1 764	1 868	2 075	2 283
18	58.4	67.4		657	767	877	1 096	1 315	1 753	1 863	1 972	2 191	
19	61.6	70.6		693	809	925	1 156	1 387	1 849	1 965	2 080	2 311	
20	64.8	73.8		730	851	973	1 216	1 460	1 946	2 068	2 190	2 433	
22	71.2	80.2		801	934	1 068	1 335	1 602	2 136				
24	77.6	86.6		870	1 015	1 160	1 450	1 740	2 321				
26	84.0	93.0		939	1 095	1 252	1 565	1 878	2 504				
28	90.4	99.4		1 009	1 177	1 345	1 681	2 017	2 689				
30	96.8	105.8		1 078	1 257	1 437	1 796	2 155	2 874				
I*				56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	216 cm
Li*				0.318	0.362	0.406	0.495	0.584	0.716	0.805	0.850	0.938	1.027

## Optional



(P\* = 202)


Angled Valve  
Vanne équerre  
Eckausführung Ventil  
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**  
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head  
Tête thermostatique  
Thermostatkopf  
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB**  
[CROM] **TTR**



(I\* = 5 cm)

Sleeving kit  
Kit couvre tuyau  
Rosetten  
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**  
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm

[BIAN] **CTB**  
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm

[BIAN] **CWB**  
[CROM] **CWR**



Towel hooks  
Paire de patère  
Crochet das Bugel  
Percha

[INOX] **3A20X**

I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones P\* = page / page / Seite / página


Li\* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

■ = For information about transport, see page 2 / Voir la page 2 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 2 / Porte: ver página 2





# Divider / Clastra / Befestigungsstück / Fijación a bandera



Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /  
 Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /  
 Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

	B1	B2_	B3_
<b>Trim VS</b>	H* ≥ 180 L* ≤ 90	H* ≥ 40 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 60
<b>Trim VD</b>	H* ≥ 180 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 40	H* ≥ 40 L* ≤ 40
<b>H_20 VS</b>	H* ≥ 180 L* ≤ 90	H* ≥ 40 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 60
<b>H_20 VD</b>	H* ≥ 180 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 40	H* ≥ 40 L* ≤ 40
<b>AV 13 S</b>	H* ≥ 180 L* ≤ 90	H* ≥ 40 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 60
<b>AV 13 D</b>	H* ≥ 180 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 40	H* ≥ 40 L* ≤ 40
<b>AV 25 S</b>	H* ≥ 180 L* ≤ 90	H* ≥ 40 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 60
<b>AV 25 D</b>	H* ≥ 180 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 40	H* ≥ 40 L* ≤ 40



L\* = width / longueur / breite / ancho    H\* = height / hauteur / Höhe / altura

The divider installation is not available for chrome or gold finished.

Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.

Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.

Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.



Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /  
 Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /  
 Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

	C1	C2_	C3_
<b>Trim OS</b>	H* ≤ 230 L* ≤ 90	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 60
<b>Trim OD</b>	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 40	H* ≤ 230 L* ≤ 40
<b>H_20 OS</b>	H* ≤ 230 L* ≤ 90	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 60
<b>H_20 OD</b>	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 40	H* ≤ 230 L* ≤ 40
<b>AO 13 S</b>	H* ≤ 230 L* ≤ 90	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 60
<b>AO 13 D</b>	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 40	H* ≤ 230 L* ≤ 40
<b>AO 25 S</b>	H* ≤ 230 L* ≤ 90	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 60
<b>AO 25 D</b>	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 40	H* ≤ 230 L* ≤ 40

L\* = width / longueur / breite / ancho    H\* = height / hauteur / Höhe / altura

**The divider installation is not available for chrome or gold finished.**  
**Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.**  
**Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.**  
**Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.**